



**MS312dn + garanzia 4 anni**

**€ 90.00**



**Lexmark MS312dn**

Stampa conveniente. Potenti prestazioni.

La Lexmark MS312dn combina un potente processore, connettività di rete flessibile, schermo LCD a due righe, funzioni ecologiche e velocità di stampa fino a 33 pagine al minuto.

Stampa veloce di documenti complessi

Un potente processore dual core da 800 MHz e 128 MB di memoria consentono di gestire facilmente documenti complessi.

Prestazioni affidabili

Per stampare ininterrottamente fino a 2.500 pagine al mese e ridurre i problemi di manutenzione grazie alla nostra gestione della carta avanzata.

Stampa di processi senza interruzioni

Un secondo vassoio opzionale aumenta la capacità di alimentazione fino a 850 fogli, in modo da ridurre le operazioni di aggiunta della carta.

Completate i progetti con maggior velocità

Velocità di stampa fino a 33 pagine al minuto e stampa o copia della prima pagina in appena 6,5 secondi.

Mobile Printing

Il supporto di AirPrint fornisce agli utenti di dispositivi iOS la stampa mobile, mentre il Wi-Fi opzionale elimina la necessità di connessioni di rete fisiche.

Schermo LCD a due righe

Monitoraggio dello stato della periferica e del processo e configurazione delle funzioni speciali tramite uno schermo APA a due righe.

**Garanzia :**  
48 mesi

**SISTEMA DI STAMPA**

Tipologia di stampa	<b>Laser</b>	Tecnologia di stampa	<b>Elettrofotografica</b>	Numero font inclusi	<b>7 bitmap</b>	Numero toner b/n	<b>1 nr</b>
---------------------	--------------	----------------------	---------------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------

**FORMATI STAMPA SUPPORTATI**

Formato massimo supportato	<b>A4</b>	A2	<b>No</b>	A3	<b>No</b>	A4	<b>Si</b>
A5	<b>Si</b>	A6	<b>Si</b>	B5	<b>Si</b>	B6	<b>No</b>
Buste C5 (162 x 229 mm)	<b>Si</b>	Buste C6 (114 x 162 mm)	<b>No</b>	CD / DVD	<b>No</b>		

**QUALITÀ DI STAMPA**

Durata toner b/n	<b>5.000 pagine</b>	Duty cycle mensile	<b>50.000 nr pagine</b>	Velocità di stampa b/n normale	<b>33 ppm</b>	Velocità di stampa b/n massima	<b>33 ppm</b>
Tempo stampa prima pagina	<b>6,05 sec</b>						

**RISOLUZIONE DI STAMPA**

risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	<b>1.200</b>	risoluzione stampa b/n migliore Verticale	<b>1.200</b>				
---	--------------	---	--------------	--	--	--	--

**GESTIONE MEDIA**

Tipi di supporti	<b>Cartoncino; Buste; Etichette di carta; Carta comune; Lucidi.</b>			Dispositivi uscita carta	<b>Raccogliatore in uscita da 150 fogli; Uscita singola fogli.</b>		
Fronte/retro	<b>si</b>	Tipologia fronte/retro	<b>automatico</b>	Formati carta fronte/retro	<b>A4</b>		
Altri formati carta supportati	<b>Formati A4, A5, A6, JIS-B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Universal.</b>			Numero vassoi carta di serie	<b>2 nr</b>	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	<b>3 nr</b>
Capacità carta vassoio 1	<b>50 sheets</b>	Capacità carta vassoio 2	<b>250 sheets</b>	Capacità carta vassoio 3	<b>550 sheets</b>	Capacità carta vassoio 4	<b>0 sheets</b>
Capacità carta vassoio 5	<b>0 sheets</b>	Capacità carta vassoio 6	<b>0 sheets</b>	Capacità carta uscita standard	<b>150 sheets</b>	Capacità carta uscita max	<b>150 sheets</b>
Min grammatura carta	<b>60 gr/mq</b>	Max grammatura carta	<b>90 gr/mq</b>	Max grammatura carta duplex	<b>70 gr/mq</b>		

#### MEMORIA

Velocità processore	<b>800 MHz</b>	Hard disk	<b>no</b>	Capacità hard disk	<b>0 Gb</b>	Memoria installata	<b>128 Mb</b>
Max memoria gestibile	<b>128 Mb</b>	Numero slot memoria occupati	<b>0</b>	Numero slot memoria liberi	<b>1</b>	Tipo Slot memoria	<b>SDRAM</b>

#### CONNETTIVITÀ

Porta firewire	<b>no</b>	Porta parallela	<b>no</b>	Wireless lan	<b>opzionale</b>	Porta seriale	<b>no</b>
Protocolli wireless supportati	<b>Con adattatore esterno opzionale USB: IEEE 802.11g/N - USB 2.0 Full Speed local attach - WPA (Personal Security)</b>			Scheda di rete	<b>si</b>	Tipo scheda di rete	<b>Ethernet 10/100 base TX</b>
porta usb Tipo B 4 pin	<b>1</b>	porta usb Tipo A 4 pin	<b>0</b>				

#### PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	<b>No</b>	A colori	<b>No</b>				
---------------------------	-----------	----------	-----------	--	--	--	--

#### LINGUAGGIO STAMPANTE

Ibm ppds	<b>No</b>	Pcl 3	<b>No</b>	Pcl 5c	<b>No</b>	PCL 5e	<b>No</b>
Pcl 6	<b>Si</b>	PostScript livello 3	<b>Si</b>	Linguaggi standard	<b>PCL 6 - PostScript 3 - XPS</b>		

#### MARGINI DI STAMPA

Margine hardware inferiore	<b>4</b>	Margine hardware lato sinistro	<b>4</b>	Margine hardware superiore	<b>4</b>	Margine hardware lato destro	<b>4</b>
----------------------------	----------	--------------------------------	----------	----------------------------	----------	------------------------------	----------

#### SOFTWARE

Comaptibile Windows 8	<b>Si</b>	Comaptibile Windows 7	<b>Si</b>	Compatibile Windows Vista	<b>Si</b>	Compatibile Windows Xp	<b>Si</b>
Compatibile Windows 2000	<b>Si</b>	Compatibile Mac	<b>Si</b>	Compatibile Linux	<b>Si</b>		
requisiti minimi sistema Windows	<b>//</b>			requisiti minimi sistema Mac	<b>//</b>		
Drivers inclusi	<b>Driver per gestire le seguenti emulazioni: Microsoft XPS (XML Paper Specification), Emulazione PCL 6, Emulazione PCL 5e, Emulazione PostScript 3</b>			Software incluso	<b>Driver</b>		
Rip	<b>no</b>	Tipologia Rip	<b>//</b>				

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	<b>520 W</b>	Consumo energetico in stand-by	<b>11 W</b>	Tensione di alimentazione a 50hz	<b>220-240</b>	Tensione di alimentazione a 60hz	<b>220-240</b>
--------------------------------	--------------	--------------------------------	-------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------	----------------

#### DIMENSIONI E PESO

Altezza	<b>26,2 cm</b>	Larghezza	<b>39,9 cm</b>	Profondità	<b>38,2 cm</b>	Peso	<b>14 kg</b>
---------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	------	--------------

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Altre certificazioni	<b>FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB</b>			Certificazione Energy Star	<b>Si</b>	IEC 60950-1 (internazionale)	<b>Si</b>
----------------------	--	--	--	----------------------------	-----------	------------------------------	-----------

UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	<b>Sì</b>	Intervallo di temperatura di funzionamento	<b>Da 16°C a 32°C</b>		
Intervallo umidità di funzionamento	<b>Da 8% a 80% relative ad una temperatura di 25,5°C.</b>		Rumorosità in funzione	<b>53</b>	

**INCLUSO NELLA CONFEZIONE**

Cavo di alimentazione	<b>Sì</b>	Cavo di rete	<b>No</b>	Cavo Usb	<b>No</b>	Cd software	<b>Sì</b>
Toner b/n	<b>starter kit</b>	Durata toner b/n in dotazione	<b>1.500 pagine</b>				

**DIMENSIONI CON IMBALLO**

Lato A	<b>37 cm</b>	Lato B	<b>43 cm</b>	Lato C	<b>47 cm</b>	Peso con imballo	<b>15 kg</b>
--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	------------------	--------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.